



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL
Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it



NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 771-3

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II
BLOCCO FACCIAVISTA 12x50x25

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prodotto: | Blocco Tradizionale 12x50x25 Lapillo (EI 120) |
| Codice: | B2FL12 |
| Impianto di fornitura: | 04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115 |
| Tipologia: | Blocco (elemento per muratura comune) |
| Finitura: | Facciavista non idrofugato |
| Colore: | Grigio naturale |
| Tipo di cls | Sabbia calcarea, lapillo vulcanico, cemento R425 |
| Elementi necessari per metro quadro | Pezzi/m ² 8 |



CARATTERISTICHE IMBALLO

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo di imballo | Bancali |
| Quantità (pezzi) | N. pezzi / bancale 64 (di cui 60 interi e 4 divisibili) in 4 strati da 16 pezzi reggettati |
| Peso Bancale | Kg 1080 |
| Quantità per bancale (m2) | m ² 8 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLarghx) | mm | 500 x 120 x 250 |
| Dimensioni nominali di fabbricazione | mm | 500 x 120 x 240 |
| Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali) | mm | 30 |
| Peso singolo elemento | Kg | 16,88 |
| Percentuale di foratura | % | 44 |
| Massa volumica a secco lorda degli elementi | Kg/m ³ | 1900 |
| Massa volumica a secco netta del calcestruzzo | Kg/m ³ | 2200 |
| Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate | % | ± 10% |
| Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali | mm | +3 / -5 (Cat. D 1) |
| Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II | N/mm ² | ≥ 9 |
| Tolleranze dimensionali | Categoria | D1 |
| Assorbimento acqua per capillarità | | Da non lasciare esposto |
| Durabilità gelo-disgelo | | Da non lasciare esposto |
| Resistenza al fuoco | Classe | EI 120 |
| Sostanze nocive | NPD | |
| Configurazione | | Vedi disegno |

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 11 % Certificazione REMADE
Nome commerciale prodotto Remade: Blocchi Lapillo