

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

BLOCCO FACCIAVISTA 15x50x20 BICAMERA

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Prodotto:	Blocco Tradizionale Bicamera 15x50x20 Lapillo
Codice:	BBL15
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura comune)
Finitura:	Facciavista non idrofugato
Colore:	Grigio naturale
Tipo di cls	Sabbia calcarea, lapillo vulcanico, cemento R425
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m ² 10



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali
Quantità (pezzi)	N. pezzi / bancale 50 (di cui 45 interi e 5 divisibili) in 5 strati da 10 pezzi reggettati
Peso Bancale	Kg 990
Quantità per bancale (m2)	m ² 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	500 x 150 x 200
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	500 x 150 x 190
Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali)	mm	25
Peso singolo elemento	Kg	16,5
Percentuale di foratura	%	42
Massa volumica a secco lorda degli elementi	Kg/m ³	1950
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m ³	2200
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm ²	≥ 8
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento acqua per capillarità		Da non lasciare esposto
Durabilità gelo-disgelo		Da non lasciare esposto
Resistenza al fuoco	Classe	EI 120'
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione		Vedi disegno

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 11 %

Certificazione REMADE

Nome commerciale prodotto Remade:

Blocchi Lapillo