



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

www.palluzziprefabbricati.it



NORMA DI RIFERIMENTO:

UNI EN 771-3

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

BLOCCO CASSERO 25x50x20 LAPILLO

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Prodotto:	Blocco Cassero 25x50x20 Lapillo
Codice:	BC25
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura comune)
Finitura:	Facciavista non idrofugato
Colore:	Grigio naturale
Tipo di cls	Sabbia calcarea, lapillo vulcanico, cemento R425
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m ² 10



CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali
Quantità (pezzi)	N. pezzi / bancale 40 in 4 strati da 10 pezzi reggettati
Peso Bancale	Kg 800
Quantità per bancale (m2)	m ² 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	500 x 250 x 200
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	500 x 250 x 190
Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali)	mm	30
Peso singolo elemento	Kg	20
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m ³	2200
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento acqua per capillarità	Da non lasciare esposto	
Durabilità gelo-disgelo	Da non lasciare esposto	
Reazione al fuoco	Classe	Euroclasse A1
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione	Vedi disegno	
Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 11 %	Certificazione REMADE	
Nome commerciale prodotto Remade:	Blocchi Lapillo	