



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

www.palluzziprefabbricati.it



NORMA DI RIFERIMENTO:

UNI EN 771-3

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

BLOCCO CASSERO 30x50x20 LAPILLO

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prodotto: | Blocco Cassero 30x50x20 Lapillo |
| Codice: | BC30 |
| Impianto di fornitura: | 04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115 |
| Tipologia: | Blocco (elemento per muratura comune) |
| Finitura: | Facciavista non idrofugato |
| Colore: | Grigio naturale |
| Tipo di cls | Sabbia calcarea, lapillo vulcanico, cemento R425 |
| Elementi necessari per metro quadro | Pezzi/m ² 10 |



CARATTERISTICHE IMBALLO

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo di imballo | Bancali |
| Quantità (pezzi) | N. pezzi / bancale 30 in 5 strati da 6 pezzi reggettati |
| Peso Bancale | Kg 630 |
| Quantità per bancale (m2) | m ² 3 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh) | mm | 500 x 300 x 200 |
| Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh) | mm | 500 x 300 x 190 |
| Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali) | mm | 30 |
| Peso singolo elemento | Kg | 21 |
| Massa volumica a secco netta del calcestruzzo | Kg/m ³ | 2200 |
| Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate | % | ± 10% |
| Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali | mm | +3 / -5 (Cat. D 1) |
| Tolleranze dimensionali | Categoria | D1 |
| Assorbimento acqua per capillarità | Da non lasciare esposto | |
| Durabilità gelo-disgelo | Da non lasciare esposto | |
| Reazione al fuoco | Classe | Euroclasse A1 |
| Sostanze nocive | NPD | |
| Configurazione | Vedi disegno | |
| Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 11 % | Certificazione REMADE | |
| Nome commerciale prodotto Remade: | Blocchi Lapillo | |