

**PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL**

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

[www.palluzziprefabbricati.it](http://www.palluzziprefabbricati.it)

NORMA DI RIFERIMENTO:

**UNI EN 771-3****SCHEMA TECNICA**

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

**BLOCCO FACCIAVISTA 20x50x25****CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI**

Prodotto:	Blocco Tradizionale 20x50x25 Lapillo
Codice:	BML20
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura comune)
Finitura:	Facciavista non idrofugato
Colore:	Grigio naturale
Tipo di cls	Sabbia calcarea, lapillo vulcanico, cemento R425
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m <sup>2</sup> 8

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

Tipo di imballo	Bancali
Quantità (pezzi)	N. pezzi / bancale 40 (di cui 36 interi e 4 divisibili) in 4 strati da 10 pezzi reggettati
Peso Bancale	Kg 900
Quantità per bancale (m2)	m <sup>2</sup> 5

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	500 x 200 x 250
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	500 x 200 x 240
Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali)	mm	26
Peso singolo elemento	Kg	22,5
Percentuale di foratura	%	52
Massa volumica a secco lorda degli elementi	Kg/m <sup>3</sup>	1730
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m <sup>3</sup>	2200
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm <sup>2</sup>	≥ 9
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento acqua per capillarità		Da non lasciare esposto
Durabilità gelo-disgelo		Da non lasciare esposto
Resistenza al fuoco	Classe	EI 120'
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione		Vedi disegno

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 11 %

Nome commerciale prodotto Remade:

Certificazione REMADE

Blocchi Lapillo