

**PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL**

Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 924449

www.palluzziprefabbricati.it

NORMA DI RIFERIMENTO:

UNI EN 771-3**SCHEDA TECNICA**

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II

BLOCCO MODERNO IDROFUGATO**CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI**

Prodotto:	Blocco Moderno Idrofugato
Codice:	BMOD
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	Blocco (elemento per muratura comune)
Finitura:	Facciavista
Colore:	Grigio cemento, Tortora, Antracite, Nevada, Alaska
Tipo di cls	Cemento R425, Inerti calcarei, Idrofugo
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi/m ² 10

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

Tipo di imballo	Bancali
Quantità (pezzi)	N. pezzi / bancale 50 (di cui 40 interi + 10 divisibili) in 5 strati da 10 pezzi reggettati
Peso Bancale	Kg 980
Quantità per bancale (m ²)	m ² 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE
Dimensioni modulari di coordinazione (LungxLargxh)	mm	500 x 200 x 200
Dimensioni nominali di fabbricazione (LungxLargxh)	mm	500 x 200 x 190
Peso singolo elemento	Kg	18
Percentuale di foratura	%	52
Massa volumica a secco netta del calcestruzzo	Kg/m ³	2200
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza alla compressione media normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm ²	≥ 6
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Assorbimento acqua per immersione	%	< 6
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Sostanze nocive	NDP	
Configurazione:		Vedi disegno

Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %

Nome commerciale prodotto Remade:

Certificazione REMADE

Blocchi FACCIA VISTA