



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL

Via Staffaro snc
04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449

www.palluzziprefabbricati.it

Azienda certificata 9001



24
NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 1338

SCHEDA TECNICA

Massello autobloccante in calcestruzzo per pavimentazioni
DOPPIO T (h=6 cm)

CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Codice:	MDQ6
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie 115
Tipologia:	DOPPIO T
Finitura:	QUARZATA
Spessore (cm):	6
Dimensioni (cm):	16,5 x 20
Colorazioni standard:	Grigio cemento, Basalto, Cotto, Rosso



Numero pezzi per m ²	pz/m ²	36
Necessità sabbia al m ²	Kg/m ²	5
Massa al metro quadro	Kg/m ²	132
Distanziali	mm	Verticali sp. 1,5
Spessore strato di usura	mm	≥ 4
Superficie di usura	mm	Piana con bordo smussato

CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Bancali	
Quantità	m ² / bancale	10,10 (in 12 strati da 0,84 m ² reggettati)
Peso Bancale	Kg	1334



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO DI PROVA
Resistenza a trazione indiretta per taglio	Mpa	≥ 3,6	Appendice F
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm	≥ 250	Appendice G/H
Resistenza all'abrasione (per la finitura "Doppio strato quarzo")	mm	≤ 20 Classe 4 Marcatura I	Appendice G
Resistenza allo scivolamento	Classe	Soddisfacente	Condizione Normale
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua gravimetrico)	%	≤ 6 Classe 2 Marcatura B	Appendice E
Resistenza agli agenti climatici (Al gelo-disgelo con sali antighiaccio)	Kg/m ²	≤ 1 Classe 3 Marcatura D	Appendice D
Emissione di amianto		NDP	
Indice di riflettanza solare SRI	%	≥ 29	Protocollo leed
Contenuto di sottoprodotto SI con % di sabbione minimo pari a 10 %			Certificazione REMADE
Nome commerciale prodotto Remade:			Masselli

ATTENZIONE:

Lo sviluppo di eventuali EFFLORESCENZE è un fenomeno naturale che avviene sulla superficie dei masselli, per cui non costituisce difetto